



## Technisches Merkblatt - Produktinformation

# Produkt: TOP ÜBERLACKIERBAR



### Eigenschaften:

Hochwertiger Unterbodenschutz auf Kautschukbasis. Schnell-trocknend, dauerelastisch. Gute Antidröhneigenschaften. Frei von Bitumen und chlorierten Kohlewasserstoffen. Greift PVC-Unterbodenschutz nicht an.



### Anwendungsbereich:

Autoreparatur

### Verarbeitung:

Den Untergrund vor dem Auftrag sorgfältig von Schmutz, Rost und Fettrückständen säubern. Airo TOP vor dem Öffnen gut schütteln. Dose öffnen und die Saugpistole aufschrauben. Druckluft auf 4-6 bar einstellen und das Material gleichmäßig im Kreuzgang aufspritzen.

### Besondere Hinweise:

Nicht auf Bremsleitungen, -trommeln und -scheiben spritzen. Auspuffanlage abdecken. Airo TOP darf nicht auf Wachsbeschichtungen aufgebracht werden.

Auftragsstärke: ca. 500 µm

Verbrauch: ca. 1 Liter/m<sup>2</sup>

Trockenzeit: Nach ca. 20 Minuten ist die Oberfläche trocken. Nach 1-2 Stunden, je nach Raumtemperatur, ist die Schicht durchgetrocknet und kann dann überlackiert werden.

### Chemische Basis:

Top Überlackierbar: Synthetikgummi, Kunstharz, Füllstoffe, Thixmittler und Lösungsmittel.

### Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und + 25 °C liegen. Nicht unter + 15°C verarbeiten!

### Lagerstabilität:

Bei + 20°C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

### Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.