



airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

V7 1401 DE

Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: **SEAL CARPLAST**


**Eigenschaften:**

Dauerelastische Dichtmasse auf Synthese-Kautschukbasis für Pinsel- oder Spachtelauftrag.
Zum Abdichten von Nahtstellen und Kanten eingeschweißter Bleche.


Schnelltrocknend.

Überlackierbar.

UV- beständig, sowie beständig gegen Wasser und Mineralöl.

**Anwendungsbereich:**

Autoreparatur

**Verarbeitung:**

Die zu behandelnden Flächen müssen trocken und sauber sein.

Schmutz, Fett, Rost und lose Farbreste sind vor dem Auftrag zu entfernen.

Das Material ist gebrauchsfertig eingestellt und kann sowohl mit dem Spachtelmesser als auch mit einem Nylon-Pinsel aufgetragen werden.

Airo SEAL CARPLAST zieht beim Auftrag keine Fäden.

Nach der Trocknung kann airo SEAL CARPLAST mit allen handelsüblichen Lacken überlackiert werden.

Chemische Basis:

Seal Carplast: Nitrilkautschuk, inerte Füllstoffe, Thixmittel, Lösungsmittel

Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen.

Nicht unter +15 °C verarbeiten!

Lagerstabilität:

Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **6 Monate**.

Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.