

:: Mount Tape

Doppelseitiges Klebeband

CHARAKTERISTIK

Mount Tape ist ein doppelseitiges Schaum-Klebeband für vibrationsfeste Verklebungen, das eine ausgezeichnete Scherstabilität hat und Hochbelastung, selbst UV-Strahlen, Weichmachern und niedrigen oder hohen Temperaturen standhalten kann.

EINSATZGEBIET

Hochwertiges Abdeckband für Zier- und Randschutzleisten und Embleme im Automobilbereich

PRODUKTANGABEN

Materialdaten :

Kleber : Beständiger vernetzter Acrylkleber

Schutzfilm: Niedrige Polyäthylen Dichte (LDPE)

Träger : Polyäthylen Schaum

Gesamtdicke : 0,95 mm

180° Schälfestigkeit auf Stahl : 1200 GF/cm

Zugkraft : 65N/cm²

Reißfestigkeit : 3,1 kg/10mm

Reißdehnung : 610%

Einsatztemperatur-Bereich : -20°C bis + 120°C

Lösemittelbeständigkeit : Gut

UV Beständigkeit : Sehr Gut

Feuchtigkeitsbeständig : Gut

Abmessung

Standardrollenlänge : 10m



03/2021

Breiten : 9, 12, 19, 25 mm
Zusätzlich : 50mm x 5m²

VERARBEITUNG

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 15°C und + 30°C.
Die Oberfläche muss sauber, fett- und schmutzfrei sein. Berührungen der Kleboberflächen unbedingt vermeiden, da ansonsten die volle Klebkraft nicht erreicht wird. Um die höchste Klebkraft zu erreichen, ist der erste Anpressdruck mit einem Maximum an Kraft auszuführen. Die höchste Klebkraft wird nach einem Abbindezeitraum von 24 Stunden bei +23°C erreicht.

HINWEISE

Mount Tape darf nur in sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen gelagert werden. Die Lagertemperatur muss zwischen + 10°C und 30°C liegen. Unter diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von mindestens 1 Jahr garantiert.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem



03/2021

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE