

:: Master Tape Green

Abdeckband

CHARAKTERISTIK

Master Tape Green ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Abdeckband, das speziell über eine hohe Anfangsklebkraft verfügt. Das Tape ist für Abdekarbeiten beim Nassschleifen, so wie für Lackierarbeiten mit Lösemittel- oder Wasserlacken mit anschließender Kabinetrocknung geeignet. Das Produkt kann für das Abkleben auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen verwendet werden. Nach dem Trocknen läßt sich Master Tape Green reiß- und rückstandsfrei abziehen.

EINSATZGEBIET

Profi- Abdeckband für den sicheren Schutz von nicht zu beschichtenden Flächen bei Applikationsverfahren mit anschließender Kabinetrocknung bis 110°C.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN (Durchschnittswerte)

Träger: Spezialpapier

Gesamtdicke: 140 µm ± 10% (AFERA 5006)

Klebkraft/ Stahl (N/cm): > 2,3 (AFERA 5001)

MD Höchstzugkraft (N/cm): > 34 (AFERA 5004)

MD Reißdehnung: > 9 % (AFERA 5004)

Temperaturbeständigkeit: 110°C

Lagerstabilität: (23° C / 50% RF): 18 Monate

ABMESSUNGEN:

Standardrollenlänge: 50 m

Breiten: 19, 25, 30, 38, 50 mm



03/2021

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE