

## ::: **KS-1000**

### Karosserieschutz

#### **CHARAKTERISTIK**

Carsystem Karosserieschutz KS-1000 ist ein Dauerkorrosionsschutz auf Kunststoff Kautschuk Basis. Das Material hat einen hohen Festkörpergehalt, ist dauerelastisch, überlackierbar, PVC verträglich und besitzt eine gute Antidröhnwirkung. Die Beschichtung bildet eine optimale Oberflächenstruktur und einen dauerhaften Schutz gegen Steinschlag, Streusalz und Korrosion.

#### **EINSATZGEBIET**

Ideal für alle Karosserieteile, z.B. als Steinschlagschutz für Spoiler und Türen, Korrosionsschutz im Kofferraum, Motorhaube und Unterboden (auch auf PVC).

Die Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -25 bis + 80°C.

Es besitzt eine Chemiebeständigkeit gegen Wasser, Salznebel Öl, leichte Säure und Base.

#### **PRODUKTANGABEN**

Verpackung: 1000 ml Gebinde

Farbton: schwarz / grau / weiß

Spez. Gewicht: Ca. 1,02 kg/l

Volumenfestkörper: 30 – 32 %

Die Trockenzeit ist abhängig von der Schichtdicke und von den Umgebungsbedingungen. 700 Mikron Nassschichtdicke benötigt ca. 2 Stunden um komplett auszuhärten.

Lagerstabilität: mind. 24 Monate im geschlossenen Original Behälter

Festkörpergehalt: Ca. 49%

## **VERARBEITUNG**

Karosserieteile vor der Beschichtung gründlich entrostet, entfetten und säubern. Nicht zu behandelnde Teile abdecken, z.B. Auspuff, Bremsen und Federn. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln und bei Raumtemperatur (15°C bis 30 °C) auftragen.

Beim Überlackieren mit Kunstharzlacken muss der Karosserieschutz vollständig durchgetrocknet sein. Bei 2K Lacken, Basislacken oder Wasserbasislacken muss CS Kunststoff-Haftvermittler-SPRAY vorgespritzt werden und kann anschließend nach vorgegebener Abluftzeit / Trockenzeit überlackiert werden.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden



03/2021

Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE