

:: Masking Paper Top II

Abdeckpapier

CHARAKTERISTIK

Das Masking Paper Top II ist ein Natronkraftpapier (40 g/m²) mit einer ausreichenden Dichte und Durchschlagbeständigkeit. Das Masking Paper Top II hat eine erhöhte Nassfestigkeit und eine poredichte Oberfläche, die ein Fusseln der Papierfasern verhindert.

EINSATZGEBIET

Das Masking Paper Top II wird in der Fahrzeuglackierung eingesetzt. Es dient als Abdeckung für Karosseriefächen und Scheiben während der Lackierung vorgesehener Flächen.

PRODUKTANGABEN

Papierart: Natronkraftpapier

Papierstärke:40 g/m²

Maße:

- 20 cm x 450 m
- 60 cm x 450 m
- 90 cm x 450 m
- 120 cm x 450 m
- 150 cm x 450 m



03/2021

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte. Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Copyright VOSSCHEMIE