

# SICHERHEITSDATENBLATT



Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 18 August 2023

Version : 14.02

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : Maxi Car BO 47

**Produktcode** : 1.180.4547/E1

#### Andere Identifizierungsarten

Nicht verfügbar.

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffes/ des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Industries Italia S.r.l., Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy Tel: +39 02 6404.1

PPG Industries (UK) Ltd., Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK Tel: +44 (0) 1449 773 338

**E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

#### Nationaler Kontakt

PPG Deutschland Sales & Services GmbH, Geschäftsbereich: MaxMeyer, Breisenbachstr. 81, D-44357 DORTMUND.  
Tel: 0231 9920977 Fax: 0231 9920979

### 1.4 Notrufnummer

#### Lieferant

- Notrufnummer: +49 2103 58 16 44

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

#### Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Eye Irrit. 2, H319

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente****Gefahrenpiktogramme** :**Signalwort** : Achtung

**Gefahrenhinweise** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

**Prävention** : Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

**Reaktion** : BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Lagerung** : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

**Entsorgung** : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
P202, P280, P210, P308 + P313, P403 + P233, P501

**Gefährliche Inhaltsstoffe** :  Butylacetat  
4-Methylpentan-2-on

**Ergänzende Kennzeichnungselemente** : Enthält Rosin, oligomers. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse** : Nicht anwendbar.

**Spezielle Verpackungsanforderungen**

**Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter** : Nicht anwendbar.

**Tastbarer Warnhinweis** : Nicht anwendbar.

**2.3 Sonstige Gefahren**

**Das Produkt erfüllt die Kriterien für PBT oder vPvB** : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

**Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen** : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen.

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

## 3.2 Gemische : Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Identifikatoren   | Massen-%    | Einstufung  | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs        | Typ     |
|-----------------------------------|---|-------------|---|--|---------|
| Butylacetat                       | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EG: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Verzeichnis:<br>607-025-00-1  | ≥25 - ≤50   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066   | -  | [1] [2] |
| 4-Methylpentan-2-on               | REACH #:<br>01-2119473980-30<br>EG: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1<br>Verzeichnis:<br>606-004-00-4  | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066  | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l<br>EUH066: C ≥ 20%           | [1] [2] |
| Xylol                             | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Verzeichnis:<br>601-022-00-9 | ≥5.0 - ≤7.9 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten  | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                                | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                  | EUH066: C ≥ 20%  | [1]     |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat     | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>EG: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Verzeichnis:<br>607-195-00-7  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336   | -  | [1] [2] |
| Ethylbenzol                       | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Verzeichnis:<br>601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                             | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| Butan-1-ol                        | REACH #:<br>01-2119484630-38<br>EG: 200-751-6<br>CAS: 71-36-3<br>Verzeichnis:                   | ≤2.0        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335  | ATE [Oral] = 790 mg/kg   | [1] [2] |

German (DE)

Germany

Deutschland

3/23

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|  |  |      |   |   |     |
|--|--|------|---|---|-----|
| Kolophonium dimerisiert<br>(polymerisiert) | 603-004-00-6<br>REACH #:<br>01-2119964093-37<br>EG: 500-163-2<br>CAS: 65997-05-9 | <1.0 | STOT SE 3, H336<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br><br><b>Siehe Abschnitt 16<br/>für den vollständigen<br/>Wortlaut der oben<br/>angegebenen H-<br/>Sätze.</b> | - | [1] |
|--|--|------|---|---|-----|

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

XYLOL: Mehrere REACH-Registrierungen decken den REACH-registrierten Stoff mit Xylol-Isomeren, Ethylbenzol (und Toluol) ab. Die weiteren REACH-Registrierungen sind: 01-211955267-33 (Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol, m-Xylol und p-Xylol), 01-2119486136-34 (aromatische Kohlenwasserstoffe, C8) und 01-2119539452-40 (Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol).

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

**SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.****ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Augenkontakt** : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.
- Inhalativ** : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt** : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenreizung.
- Inhalativ** : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Hautkontakt** : Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.
- Verschlucken** : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****Zeichen/Symptome von Überexposition**

**Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung

**Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
Übelkeit oder Erbrechen  
Kopfschmerzen  
Schläfrigkeit/Müdigkeit  
Schwindel/Höhenangst  
Bewusstlosigkeit

**Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Austrocknung  
Rissbildung

**Verschlucken** : Keine spezifischen Daten.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

**Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.

**Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

**Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser (Nebel) oder Schaum verwenden.

**Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

**Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen schädlich und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.

**Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Stickoxide

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Schutzmaßnahmen

: Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht verschlucken. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.

#### Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene

: Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

: Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatz-Grenzwerte

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsgrenzwerte   |
|-----------------------------------|---|
| ☑ Butylacetat                     | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2022).</b><br>Schichtmittelwert: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>Schichtmittelwert: 62 ppm 8 Stunden.<br>Kurzzeitwert: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten.<br>Kurzzeitwert: 124 ppm 15 Minuten. |
| 4-Methylpentan-2-on               | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2022). Wird über die Haut absorbiert.</b>   |
|                                   | Kurzzeitwert: 166 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten.<br>Kurzzeitwert: 40 ppm 15 Minuten.   |
| Xylol                             | Schichtmittelwert: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>Schichtmittelwert: 20 ppm 8 Stunden.  |
|                                   | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2022). [Xylol (alle Isomere)] Wird über die Haut absorbiert.</b>  |
|                                   | Kurzzeitwert: 440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten.<br>Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten.  |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat     | Schichtmittelwert: 220 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden.   |
|                                   | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2022).</b>  |
|                                   | Kurzzeitwert: 270 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten.<br>Kurzzeitwert: 50 ppm 15 Minuten.   |
| Ethylbenzol                       | Schichtmittelwert: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>Schichtmittelwert: 50 ppm 8 Stunden.   |
|                                   | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2022). Wird über die Haut absorbiert.</b>   |
|                                   | Kurzzeitwert: 176 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten.<br>Kurzzeitwert: 40 ppm 15 Minuten.   |
| Butan-1-ol                        | Schichtmittelwert: 88 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>Schichtmittelwert: 20 ppm 8 Stunden.  |
|                                   | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 6/2022).</b>  |
|                                   | Kurzzeitwert: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten.<br>Kurzzeitwert: 100 ppm 15 Minuten.  |
|                                   | Schichtmittelwert: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden.<br>Schichtmittelwert: 100 ppm 8 Stunden.  |

**Biologische Expositionswerte**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionswerte   |
|-----------------------------------|--|
| ☑ 4-Methylpentan-2-on             | <b>DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2022) Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)</b>          |
|                                   | BEI: 0.7 mg/l, 4-Methylpentan-2-on [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.                        |
|                                   | <b>TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 2/2022)</b>   |
|                                   | BGW: 0.7 mg/l, 4-Methylpentan-2-on [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.                        |
| Xylol                             | <b>DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2022) [Xylol (alle Isomeren)]</b>   |
|                                   | <b>Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)</b>  |
|                                   | BEI: 2000 mg/l, Methylhippur(=Tolursäure) (alle Isomeren) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende. |
|                                   | <b>TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 2/2022) [Xylol alle Isomeren]</b>   |
|                                   | BGW: 2000 mg/l, Methylhippur(Tolur-) säure [in Urin].  |
|                                   | Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.  |

German (DE)

Germany

Deutschland

8/23

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|             |   |
|-------------|---|
| Ethylbenzol | <p><b>DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2022) Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)</b><br/>BEI: 250 mg/g Kreatinin, Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.</p> <p><b>TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 2/2022)</b><br/>BGW: 250 mg/g Kreatinin, Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.</p>  |
| Butan-1-ol  | <p><b>DFG BEI-values list (Deutschland, 7/2022)</b><br/>BEI: 2 mg/g Kreatinin, 1-Butanol [in Urin]. Probenahmezeit: vor nachfolgender Schicht.<br/>BEI: 10 mg/g Kreatinin, 1-Butanol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.</p> <p><b>TRGS 903 - BEI Values (Deutschland, 2/2022)</b><br/>BGW: 2 mg/g Kreatinin, Butan-1-ol (Butanol-1) (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: vor nachfolgender Schicht.<br/>BGW: 10 mg/g Kreatinin, Butan-1-ol (Butanol-1) (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.</p> |

**Empfohlene Überwachungsverfahren**

- : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

**DNEL**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ                 | Exposition            | Wert                   | Population           | Wirkungen            |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| ☑ Butylacetat                     | DNEL                | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich              |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich              |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Dermal    | 11 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Oral      | 2 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Oral      | 2 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Dermal    | 6 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Dermal    | 11 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Inhalativ | 35.7 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Örtlich              |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Inhalativ | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Örtlich              |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Inhalativ | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Inhalativ | 300 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich              |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich              |
|                                   | DNEL                | Kurzfristig Inhalativ | 600 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Dermal    | 3.4 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Dermal    | 7 mg/kg bw/Tag         | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Inhalativ | 12 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |
|                                   | DNEL                | Langfristig Inhalativ | 48 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter             | Systemisch           |
|                                   | 4-Methylpentan-2-on | DNEL                  | Langfristig Oral       | 4.2 mg/kg bw/Tag     | Allgemeinbevölkerung |
| DNEL                              |                     | Langfristig Dermal    | 4.2 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung | Systemisch           |

German (DE)

Germany

Deutschland

9/23

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|                               |                                  |                          |                         |                        |                      |            |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| Xylol                         | DNEL                             | Langfristig Dermal       | 11.8 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 14.7 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung   | Örtlich              |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 14.7 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 83 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 83 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 155.2 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung   | Örtlich              |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 155.2 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung   | Örtlich              |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Dermal       | 125 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Oral         | 12.5 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|                               | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten | DNEL                     | Kurzfristig Inhalativ   | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich    |
|                               |                                  | DNEL                     | Langfristig Dermal      | 212 mg/kg bw/Tag       | Arbeiter             | Systemisch |
|                               |                                  | DNEL                     | Langfristig Inhalativ   | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
| DNEL                          |                                  | Kurzfristig Inhalativ    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung   | Örtlich              |            |
| DNEL                          |                                  | Kurzfristig Inhalativ    | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL                          |                                  | Langfristig Inhalativ    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
| DNEL                          |                                  | Langfristig Oral         | 12.5 mg/kg bw/Tag       | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL                          |                                  | Langfristig Inhalativ    | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL                          |                                  | Langfristig Dermal       | 125 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL                          |                                  | Langfristig Dermal       | 212 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter               | Systemisch           |            |
| DNEL                          |                                  | Langfristig Inhalativ    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
| DNEL                          |                                  | Kurzfristig Inhalativ    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
| DNEL                          |                                  | Kurzfristig Inhalativ    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
| DNEL                          |                                  | Langfristig Inhalativ    | 150 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat |                                  | DNEL                     | Langfristig Dermal      | 25 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter             | Systemisch |
|                               |                                  | DNEL                     | Langfristig Inhalativ   | 32 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                               |                                  | DNEL                     | Langfristig Dermal      | 11 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                               |                                  | DNEL                     | Langfristig Oral        | 11 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                               |                                  | DNEL                     | Langfristig Inhalativ   | 33 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Örtlich    |
| Ethylbenzol                   |                                  | DNEL                     | Langfristig Inhalativ   | 33 mg/m <sup>3</sup>   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|                               | DNEL                             | Langfristig Oral         | 36 mg/kg bw/Tag         | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 275 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Dermal       | 320 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 550 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Dermal       | 796 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Oral         | 1.6 mg/kg bw/Tag        | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Inhalativ    | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Dermal       | 180 mg/kg bw/Tag        | Arbeiter               | Systemisch           |            |
| Butan-1-ol                    | DNEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|                               | DMEL                             | Langfristig Inhalativ    | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Örtlich              |            |
|                               | DMEL                             | Kurzfristig Inhalativ    | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Arbeiter               | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Oral         | 1.5625 mg/kg bw/Tag     | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
|                               | DNEL                             | Langfristig Dermal       | 3.125 mg/kg bw/Tag      | Allgemeinbevölkerung   | Systemisch           |            |
| DNEL                          | Langfristig Inhalativ            | 55.357 mg/m <sup>3</sup> | Allgemeinbevölkerung    | Systemisch             |                      |            |
| DNEL                          | Langfristig Inhalativ            | 155 mg/m <sup>3</sup>    | Allgemeinbevölkerung    | Örtlich                |                      |            |

German (DE)

Germany

Deutschland

10/23

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|  |      |                       |                       |                      |            |
|--|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Kolophonium dimerisiert<br>(polymerisiert) | DNEL | Langfristig Inhalativ | 310 mg/m <sup>3</sup> | Arbeiter             | Örtlich    |
|  | DNEL | Langfristig Inhalativ | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich    |
|  | DNEL | Langfristig Dermal    | 2131 mg/kg bw/Tag     | Arbeiter             | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Dermal    | 1065 mg/kg bw/Tag     | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Oral      | 1065 mg/kg bw/Tag     | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Oral      | 1.0655 mg/kg bw/Tag   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Dermal    | 1.0655 mg/kg bw/Tag   | Allgemeinbevölkerung | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Dermal    | 2.131 mg/kg bw/Tag    | Arbeiter             | Systemisch |
|  | DNEL | Langfristig Inhalativ | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Arbeiter             | Örtlich    |

#### PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs          | Typ | Details zum Kompartiment  | Wert            | Methodendetails          |
|--|-----|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Butylacetat                                | -   | Frischwasser              | 0.18 mg/l       | -                        |
|  | -   | Meerwasser                | 0.018 mg/l      | -                        |
|  | -   | Süßwassersediment         | 0.981 mg/kg     | -                        |
|  | -   | Meerwassersediment        | 0.0981 mg/kg    | -                        |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 35.6 mg/l       | -                        |
| 4-Methylpentan-2-on                        | -   | Boden                     | 0.0903 mg/kg    | -                        |
|  | -   | Frischwasser              | 0.6 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|  | -   | Meerwasser                | 0.06 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 27.5 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|  | -   | Süßwassersediment         | 8.27 mg/kg      | Verteilungsgleichgewicht |
| Xylol                                      | -   | Meerwassersediment        | 0.83 mg/kg      | Verteilungsgleichgewicht |
|  | -   | Boden                     | 1.3 mg/kg       | Verteilungsgleichgewicht |
|  | -   | Frischwasser              | 0.327 mg/l      | -                        |
|  | -   | Meerwasser                | 0.327 mg/l      | -                        |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 6.58 mg/l       | -                        |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat              | -   | Süßwassersediment         | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|  | -   | Meerwassersediment        | 12.46 mg/kg dwt | -                        |
|  | -   | Boden                     | 2.31 mg/kg      | -                        |
|  | -   | Frischwasser              | 0.635 mg/l      | -                        |
|  | -   | Meerwasser                | 0.0635 mg/l     | -                        |
| Ethylbenzol                                | -   | Süßwassersediment         | 3.29 mg/kg      | -                        |
|  | -   | Meerwassersediment        | 0.329 mg/kg     | -                        |
|  | -   | Boden                     | 0.29 mg/kg      | -                        |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 100 mg/l        | -                        |
|  | -   | Frischwasser              | 0.1 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
| Butan-1-ol                                 | -   | Meerwasser                | 0.01 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 9.6 mg/l        | Bewertungsfaktoren       |
|  | -   | Süßwassersediment         | 13.7 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|  | -   | Meerwassersediment        | 1.37 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
|  | -   | Boden                     | 2.68 mg/kg dwt  | Verteilungsgleichgewicht |
| Kolophonium dimerisiert<br>(polymerisiert) | -   | Sekundärvergiftung        | 20 mg/kg        | -                        |
|  | -   | Frischwasser              | 0.082 mg/l      | -                        |
|  | -   | Meerwasser                | 0.0082 mg/l     | -                        |
|  | -   | Süßwassersediment         | 0.178 mg/kg     | -                        |
|  | -   | Meerwassersediment        | 0.0178 mg/kg    | -                        |
|  | -   | Boden                     | 0.015 mg/kg     | -                        |
|  | -   | Abwasserbehandlungsanlage | 2476 mg/l       | -                        |
|  | -   | Frischwasser              | 0.002 mg/l      | Bewertungsfaktoren       |

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|  |   |                           |                 |                          |
|--|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|
|  | - | Abwasserbehandlungsanlage | 1000 mg/l       | Bewertungsfaktoren       |
|  | - | Süßwassersediment         | 0.007 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht |
|  | - | Meerwassersediment        | 0.001 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Chemikalienresistente Schutzbrille. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

**Hautschutz****Handschutz**

: Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmäßig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäss EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäss EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.

**Handschuhe** : Bei längerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:

Empfohlen: Polyvinylalkohol (PVA), Viton®, Butylkautschuk, Neopren

Kann verwendet werden: Chloropren, Nitrilkautschuk

**Körperschutz**

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.

**Anderer Hautschutz**

Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- Atemschutz** : Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie geeignete und zugelassene Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Aussehen**

- Physikalischer Zustand** : Flüssigkeit.
- Farbe** : Farblos.
- Geruch** : Charakteristisch.
- Geruchsschwelle** : Nicht verfügbar.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt** :  Kann bei folgender Temperatur sich zu verfestigen beginnen: -43.77°C (-46.8°F)  
Dies beruht auf Daten für den folgenden Inhaltsstoff: 1,2,4-Trimethylbenzol.  
Gewichteter Mittelwert: -93.84°C (-136.9°F)
- Siedebeginn und Siedebereich** : >37.78°C
- Entzündbarkeit** : Nicht verfügbar.
- Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen** : Größter bekannter Bereich: Unterer Wert: 1.4% Oberer Wert: 11.3% (Butan-1-ol)
- Flammpunkt** : Geschlossenem Tiegel: 24°C
- Selbstentzündungstemperatur** :

| Name des Inhaltsstoffs  | °C  | °F    | Methode   |
|---|-----|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Methoxy-1-methylethylacetat | 333 | 631.4 | DIN 51794 |

- Zersetzungstemperatur** : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
- pH-Wert** : Nicht anwendbar. unlöslich in Wasser.
- Viskosität** : Kinematisch (Raumtemperatur): >400 mm<sup>2</sup>/s  
Kinematisch (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- Viskosität** : 60 - 100 s (ISO 6mm)
- Löslichkeit(en)** :

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser** : Nicht anwendbar.

**Dampfdruck** :

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

| Name des Inhaltsstoffs | Dampfdruck bei 20 °C |     |         | Dampfdruck bei 50 °C |     |         |
|------------------------|----------------------|-----|---------|----------------------|-----|---------|
|                        | mm Hg                | kPa | Methode | mm Hg                | kPa | Methode |
| 4-Methylpentan-2-on    | 15.75                | 2.1 |         |                      |     |         |

- Verdampfungsgeschwindigkeit** : Höchster bekannter Wert: 1.7 (4-Methylpentan-2-on) Gewichteter Mittelwert: 1.03 verglichen mit butylacetat
- Relative Dichte** : 0.94
- Dampfdichte** : Höchster bekannter Wert: 4.6 (Luft = 1) (2-Methoxy-1-methylethylacetat).  
Gewichteter Mittelwert: 3.89 (Luft = 1)
- Explosive Eigenschaften** : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.
- Oxidierende Eigenschaften** : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.
- Partikeleigenschaften**
- Mediane Partikelgröße** : Nicht anwendbar.

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine weiteren Informationen.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

- 10.1 Reaktivität** : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
- 10.2 Chemische Stabilität** : Das Produkt ist stabil.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.  
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.
- 10.5 Unverträgliche Materialien** : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:  
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Stickoxide

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat             | Spezies   | Dosis        | Exposition |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| Butylacetat                       | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte     | >21.1 mg/l   | 4 Stunden  |
|                                   | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte     | 2000 ppm     | 4 Stunden  |
|                                   | LD50 Dermal          | Kaninchen | >17600 mg/kg | -          |
| 4-Methylpentan-2-on               | LD50 Oral            | Ratte     | 10.768 g/kg  | -          |
|                                   | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte     | 11 mg/l      | 4 Stunden  |
|                                   | LD50 Dermal          | Kaninchen | >5000 mg/kg  | -          |
| Xylol                             | LD50 Oral            | Ratte     | 2.08 g/kg    | -          |
|                                   | LD50 Dermal          | Kaninchen | 1.7 g/kg     | -          |

German (DE)

Germany

Deutschland

14/23

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                  |                      |                  |                         |           |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten | LD50 Oral            | Ratte            | 4.3 g/kg                | -         |
|                                  | LD50 Dermal          | Kaninchen        | >3160 mg/kg             | -         |
|                                  | LD50 Oral            | Ratte - Weiblich | 3492 mg/kg              | -         |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat    | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte            | 30 mg/l                 | 4 Stunden |
|                                  | LD50 Dermal          | Kaninchen        | >5 g/kg                 | -         |
|                                  | LD50 Oral            | Ratte            | 6190 mg/kg              | -         |
| Ethylbenzol                      | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte            | 17.8 mg/l               | 4 Stunden |
|                                  | LD50 Dermal          | Kaninchen        | 17.8 g/kg               | -         |
|                                  | LD50 Oral            | Ratte            | 3.5 g/kg                | -         |
| Butan-1-ol                       | LC50 Inhalativ Dampf | Ratte            | 24000 mg/m <sup>3</sup> | 4 Stunden |
|                                  | LD50 Dermal          | Kaninchen        | 3400 mg/kg              | -         |
|                                  | LD50 Oral            | Ratte            | 790 mg/kg               | -         |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Reizung/Verätzung**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat             | Spezies   | Punktzahl | Exposition        | Beobachtung |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| Xylol                             | Haut - Mäßig reizend | Kaninchen | -         | 24 Stunden 500 mg | -           |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung**

**Haut** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Augen** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Respiratorisch** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Sensibilisierung****Schlussfolgerung / Zusammenfassung**

**Haut** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Respiratorisch** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Mutagenität**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Karzinogenität**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Reproduktionstoxizität**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Teratogenität**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                 | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|---|-------------|----------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-Butylacetat | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| 4-Methylpentan-2-on                               | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Xylol   | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten                  | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat                     | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Butan-1-ol  | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
|   | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Ethylbenzol                       | Kategorie 2 | -              | Hörorgane  |

**Aspirationsgefahr**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs         | Resultat                        |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Xylol | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten          | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Ethylbenzol                               | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

- Inhalativ** : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Verschlucken** : Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen.
- Hautkontakt** : Wirkt hautentfettend. Kann Trockenheit und Reizung der Haut bewirken.
- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenreizung.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

- Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
Übelkeit oder Erbrechen  
Kopfschmerzen  
Schläfrigkeit/Müdigkeit  
Schwindel/Höhenangst  
Bewusstlosigkeit
- Verschlucken** : Keine spezifischen Daten.
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Austrocknung  
Rissbildung
- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition****Kurzzeitexposition**

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

German (DE)

Germany

Deutschland

16/23

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**Langzeitexposition**Mögliche sofortige  
Auswirkungen** : Nicht verfügbar.**Mögliche verzögerte  
Auswirkungen** : Nicht verfügbar.Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfügbar.

**Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.**Allgemein** : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen.**Karzinogenität** : Kann vermutlich Krebs erzeugen. Krebsrisiko abhängig von Dauer und Grad der Exposition.**Mutagenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.**Reproduktionstoxizität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.**Sonstige Angaben** : Nicht verfügbar.

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Nicht verfügbar.

**11.2.2 Sonstige Angaben**

Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat            | Spezies                                | Exposition |
|-----------------------------------|---------------------|--|------------|
| Butylacetat                       | Akut LC50 18 mg/l   | Fisch                                  | 96 Stunden |
| 4-Methylpentan-2-on               | Akut LC50 >179 mg/l | Fisch                                  | 96 Stunden |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten  | EC50 3.2 mg/l       | Daphnie                                | 48 Stunden |
|                                   | LC50 9.2 mg/l       | Fisch                                  | 96 Stunden |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat     | Akut LC50 134 mg/l  | Fisch -<br><i>Oncorhynchus mykiss</i>  | 96 Stunden |
|                                   | Frischwasser        | Daphnie                                | 48 Stunden |
| Ethylbenzol                       | Akut EC50 1.8 mg/l  | Daphnie -<br><i>Ceriodaphnia dubia</i> | -          |
|                                   | Frischwasser        | Fisch                                  | 96 Stunden |
| Butan-1-ol                        | Akut LC50 1376 mg/l |  |            |

**Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Test               | Resultat                | Dosis | Inokulum |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|----------|
| ☑-Butylacetat                     | TEPA and OECD 301D | 83 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| 4-Methylpentan-2-on               | OECD 301F          | 83 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten  | -                  | 75 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat     | -                  | 83 % - Leicht - 28 Tage | -     | -        |
| Ethylbenzol                       | -                  | 79 % - Leicht - 10 Tage | -     | -        |

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| ☑-Butylacetat                     | -                        | -         | Leicht                   |
| 4-Methylpentan-2-on               | -                        | -         | Leicht                   |
| Xylol                             | -                        | -         | Leicht                   |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten  | -                        | -         | Leicht                   |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat     | -                        | -         | Leicht                   |
| Ethylbenzol                       | -                        | -         | Leicht                   |

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| ☑-Butylacetat                     | 2.3                | -            | Niedrig   |
| 4-Methylpentan-2-on               | 1.9                | -            | Niedrig   |
| Xylol                             | 3.12               | 7.4 bis 18.5 | Niedrig   |
| 2-Methoxy-1-methylethylacetat     | 1.2                | -            | Niedrig   |
| Ethylbenzol                       | 3.6                | 79.43        | Niedrig   |
| Butan-1-ol                        | 1                  | -            | Niedrig   |

**12.4 Mobilität im Boden**

**Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K<sub>oc</sub>)** : Nicht verfügbar.

**Mobilität** : Nicht verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Nicht verfügbar.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Produkt**

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Ja.

**Europäischer Abfallkatalog (EAK)**

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung   |
|-----------------|---|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

**Verpackung**

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

| Verpackungsart | Europäischer Abfallkatalog (EAK) |
|----------------|----------------------------------|
| Behälter       | 15 01 04 Verpackungen aus Metall |

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

**14. Angaben zum Transport**

|  | ADR/RID                   | ADN                     | IMDG                   | IATA                   |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             | UN1263                    | UN1263                  | UN1263                 | UN1263                 |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> | FARBE                     | FARBE                   | PAINT                  | PAINT                  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>             | 3                         | 3                       | 3                      | 3                      |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                    | III                       | III                     | III                    | III                    |
| <b>14.5 Umweltgefahren Meeresschadstoffe</b>     | Nein.<br>Nicht anwendbar. | Ja.<br>Nicht anwendbar. | No.<br>Not applicable. | No.<br>Not applicable. |

German (DE)

Germany

Deutschland

19/23

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 18 August 2023

Maxi Car BO 47

## 14. Angaben zum Transport

### zusätzliche Angaben

- ADR/RID** : Diese viskose Flüssigkeit der Klasse 3 unterliegt nicht den Bestimmungen für Verpackungen bis zu 450 l gemäß 2.2.3.1.5.1.
- Tunnelcode** : (D/E)
- ADN** : Das Produkt ist nur als umweltgefährdender Stoff reguliert, wenn es in Tankbehältern transportiert wird. Diese viskose Flüssigkeit der Klasse 3 unterliegt nicht den Bestimmungen für Verpackungen bis zu 450 l gemäß 2.2.3.1.5.1.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.
- IATA** : Nicht angegeben.

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten** : Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

[Besonders besorgniserregende Stoffe](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

**Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse** : Nicht anwendbar.

**Explosive Ausgangsstoffe** :  Nicht anwendbar.

[Ozonabbauende Substanzen \(1005/2009/EU\)](#)

Nicht gelistet.

[Seveso-Richtlinie](#)

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

[Bemerkung](#)

**Kategorie**

P5c

[Nationale Vorschriften](#)

Code : 1.180.4547/E1 Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum : 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Listenname          | Name auf der Liste | Einstufung | Hinweise |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------|
| Ethylbenzol                       | DFG MAK-Werte Liste | Ethylbenzol        | K4         | -        |

Lagerklasse (TRGS 510) : 3

Störfallverordnung : Dieses Produkt unterliegt der deutschen Störfallverordnung.

Gefahrenkriterien

| Kategorie | Bezugsnummer |
|-----------|--------------|
| P5c       | 1.2.5.3      |

Wassergefährdungsklasse : Klasse 2

**Referenzen** : Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG) ; Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung - 12. BImSchV)) ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) [Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiv – Mutterschutzrichtlinienverordnung) Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz ((Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905) ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**Stoffsicherheitsbeurteilung****ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

☑ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme**

ATE = Schätzwert akute Toxizität

CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

RRN = REACH Registriernummer

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

Code : 1.180.4547/E1

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 18 August 2023

Maxi Car BO 47

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse

ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen

IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

**Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)**

| Einstufung  | Begründung  |
|---|---|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

**Volltext der abgekürzten H-Sätze**

|        |   |
|--------|---|
| H225   | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  |
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.   |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                  |
| H312   | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.   |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.   |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.  |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.  |
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  |
| H334   | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335   | Kann die Atemwege reizen.   |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                    |
| H351   | Kann vermutlich Krebs erzeugen.   |
| H373   | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                             |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                          |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                     |

**Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4  |
| Aquatic Chronic 2 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1  |
| Carc. 2           | KARZINOGENITÄT - Kategorie 2   |
| Eye Dam. 1        | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1                     |
| Eye Irrit. 2      | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2                     |
| Flam. Liq. 2      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2                                |
| Flam. Liq. 3      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3                                |
| Resp. Sens. 1     | SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE - Kategorie 1                            |
| Skin Irrit. 2     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1                                |
| STOT RE 2         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |
| STOT SE 3         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3   |

