

Beschreibung:

Der Lackreiniger wurde entwickelt, um feine oberflächliche Kratzer, leicht verwitterten Lack und viele moderne Oberflächen aufzuarbeiten.

Geeignet für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe. Der Lackreiniger wirkt leicht abtragend und ist absolut wachs-, fett- und silikonfrei.

Körnungsäquivalent = 6.500

Anwendung:

Schritt 1 - Reinigen

Reinigen Sie die Oberfläche am besten mit ROTWEISS Intensivreiniger. Wichtig ist es Schmutz, Staub, Fett und Wachs zu entfernen und die Oberfläche mit kalkarmem Wasser gründlich zu spülen.

Schritt 2 - Polieren

Abschnittsweise in Flächen, die auf einmal bearbeitet werden können, mit Hand oder Maschine polieren. Feucht halten, z. B. mit einem Wasserspray. Verarbeiten Sie das Material mit festem Druck und lassen Sie während des Poliervorgangs den Druck langsam nach. So gehen Materialreste in den Polierschwamm zurück. Verwenden Sie das Material sparsam und verarbeiten Sie dieses nach Möglichkeit vollständig.

Schritt 3 - Finishen

Produktreste mit nebelfeuchtem ROTWEISS Mikrofasertuch FEIN abnehmen. Oberfläche dann abschließend mit einer Versiegelung wie z. B. ROTWEISS Sprühwachs schützen.

Gefahrenhinweise:



Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen <u>SICHERHEITSDATENBLATT</u> und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter <u>www.rotweiss24.de/tutorials</u> und unter <u>www.rotweiss24.de/downloads</u>.

Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	7,9	
Farbe:	beige	
Geruch:	Lösemittel, charakteristisch	
Dichte.	1,14	
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C	
Haltbarkeit:	24 Monate	
(Lagerung unter 25°C im ungeöffneten		
Behälter)		

Inhaltsstoffe:

Destillates Petroleum

Limonen

Terpineol

Fatty acid

Aqua

Sodiumhydoxid

Silica

Alumina

Gebindegrößen:

Gebinde	ArtNr.	VE
500 ml Flasche	1400	12 St.